

ごみ搬送車車両仕様書

遠賀・中間リレーセンターで使用するコンテナ(別紙1参照)を積み降ろしできる搬送車であること。

1. 車両台数 5台

2. 車両仕様

(1) 車体の形状 脱着装置付コンテナ専用車(別紙2参照)

(2) 仕様 ①脱着ボデー車(アームロール)
架装部が新明和工業株式会社製のアームロール車20t型とする。
(脱着・排出は室内よりリモコン操作できること)

②車型(シャシ型式)

- 1) ボデータイプは、フルキャブで標準ルーフとする。
- 2) ディーゼルエンジンで、265kw(360ps)以上とする。
- 3) 最大積載量は、9,800kg以上とする。

③その他

- 1) ドライブレコーダー(前後)、録画用SDカード64Gを装着していること。
 - 2) ETC車載器を取り付けること。(セットアップ含む)
 - 3) 車両の色は、当組合所有のコンテナの色と同様とし指定色とする。
- (3) 積載重量 車両総重量は、下記を積載したうえで20t未満となるように整備すること。
- | | |
|--------|-------|
| コンテナ自重 | 約3.2t |
| 可燃ごみ | 約6.6t |

(4) 車両高制限 車両の高さは、3753mm以下とすること。(「別紙2」参照)

3. 使用コンテナ規格(組合所有 12台)

(1) コンテナ形式 自力脱着用クローズドコンテナ

(2) コンテナ容量 18m³

(3) コンテナ自重 約3.2t